

Potsdamer Neueste Nachrichten und Potsdam am Sonntag

Technische Angaben

Satzspiegel:

PNN:

1/1: 370,5 mm b x 528 mm h

2/1: 770,0 mm b x 528 mm h

PamS:

1/1: 240,6 mm b x 370,5 mm h

2/1: 518,2 mm b x 370,5 mm h

Seitenvolumen:

PNN:

1/1: 4.224 mm

2/1: 8.976 mm

PamS:

1/1: 1.852,5 mm

2/1: 4.075,5 mm

Spaltenzahl:

PNN:

Textteil: 6

Anzeigenteil: 8

2/1: 17

PamS:

Textteil: 5

Anzeigenteil: 5

2/1: 11

Tabloid PNN + PamS: Formate auf Anfrage

Spaltenbreiten:

PNN Textteil:

1. Spalte: Textteil: 58,5 mm

2. Spalte: Textteil: 120,9 mm

3. Spalte: Textteil: 183,3 mm

4. Spalte: Textteil: 245,7 mm

5. Spalte: Textteil: 308,1 mm

6. Spalte: Textteil: 370,5 mm

7. Spalte: Textteil: -

8. Spalte: Textteil: -

PNN Anzeigenteil:

1. Spalte: Anzeigenteil: 45,0 mm

2. Spalte: Anzeigenteil: 91,5 mm

3. Spalte: Anzeigenteil: 138,0 mm

4. Spalte: Anzeigenteil: 184,5 mm

5. Spalte: Anzeigenteil: 231,0 mm

6. Spalte: Anzeigenteil: 277,5 mm

7. Spalte: Anzeigenteil: 324,0 mm

8. Spalte: Anzeigenteil: 370,5 mm

PamS:

1. Spalte Anzeigenteil: 45,0 mm

2. Spalte Anzeigenteil: 91,5 mm

3. Spalte Anzeigenteil: 138,0 mm

4. Spalte Anzeigenteil: 191,7 mm

5. Spalte Anzeigenteil: 240,6 mm

Druckverfahren:

Druckverfahren: Rollenoffset Zeitungsdruck nach ISO 12647-3:2004

Druckform: Offsetplatten, Computer to plate

Vierfarb-Anzeigen: Druckreihenfolge: Schwarz, Cyan, Magenta, Yellow

Raster: 40 Linien pro cm bzw. 102 Linien pro Inch (lpi)

Druckunterlagen (Auf- und Durchsicht):

Digitale Anlieferung immer bevorzugt! Analoge Anlieferung von Anzeigen bitte nur auf Anfrage

Farbanzeigen: Datenaufbereitung und Druck nach ISO 12647-3:2004

ICC-Profil: Farbprofil: ISOnewspaper26v4.icc; Graustufenprofil: ISOnewspaper26v4_gr.icc; Download: <http://www.ifra.de>

Farbanzeigen: Europa-Skalen-Farben

Aufgebaute Zusatzfarben: Aus drucktechnischen Gründen werden Zusatzfarben teilweise aus der Euro-Skala aufgebaut und können deshalb vom Farbton anderer Fächer abweichen.

Farbbezeichnungen: Yellow = Y; Magenta = M; Cyan = C; Schwarz = K; Sonderfarben sind auszuschreiben (z. B. HKS04, Farbnummer 2-stellig, ohne Leerzeichen).

Farbführung, Volltondichte: (Null-Justierung auf Zeitungspapier-Weiß), K-Schwarz = 1.10 C-Cyan = 0.90 M-Magenta = 0.90 Y-Yellow = 0.90, (mit Polfilter und trocken gemessen)

Farbdeckung: Nicht über 240%; bei großen Flächen oder schweren Motiven Farbdeckung bei ca. 200% bis 210%.

Gewährleistungshinweis: Geringfügige Farbabweichungen berechtigen nicht zu Ersatzansprüchen. Bei Anlieferung abweichender Druckunterlagen (auch digitaler) kann keine Gewähr für den Druckausfall übernommen werden.

Rasterabbildung:

Rasterweite: 40 Linien pro cm bzw. 102 Linien pro Inch (lpi)

Bildauflösung: Farb- und Graustufenbilder 203 dpi; Strichzeichen max. 1270 dpi

Tonwertumfang (Punkt Tiefe/ Lichter): Lichter Ton: auslaufend bis 0%, erster druckbarer Ton ca. 3% zeichnende Tiefe: Neutraltiefe max. 90%

Rasterpunktform: Elliptischer Punkt, Kettenraster. Harlequin: elliptical point, centered rosette

Rasterwinkelung: Yellow = 0°; (horizontal 3 Uhr) Cyan = 15°; Magenta = 45°; Schwarz = 135° (gegen Uhrzeigersinn)

Feinster Strich: 0,3 mm

Tonwertzunahme: Im Mitteltonbereich 26%

Wir empfehlen, mit Bild- und Textelementen einen Abstand von mindestens 8 mm zum Anschnitt einzuhalten.

Druckunterlagenübertragung

1. Ihr Auftrag

E-Mail, Brief oder Fax: Schriftlicher Auftrag an die Anzeigenabteilung der PNN mit Hinweis auf die elektronische Übertragung und den Dateinamen der Druckvorlage.

2. Was Sie senden

Anzeigendatei: Schriftlicher Auftrag an die Anzeigenabteilung der PNN mit Hinweis auf die elektronische Übertragung und den Dateinamen der Druckvorlage.

Logos, Bilder und Schriften: Bilder/Logos bitte aktualisiert in das EPS einbinden. Schriften möglichst mit „FontIncluder“ oder der Quark-Xpress-Xtension „FontWizard“ in das EPS einbinden oder in Zeichenwege umwandeln. Ansonsten müssen die verwendeten Schriftschnitte (Postscript-Zeichensätze und Zeichensatzkoffer) Bestandteil der Sendung sein. Schriften der Linotype-Schriftenbibliothek, Stand 03/93, sind im Verlag vorhanden. Bitte keine überflüssigen Schriften mitschicken. Bei offenen Dateien die benötigten Schriften (Post script-Zeichensätze und Zeichensatzkoffer) mitliefern.

Info-Datei mit folgenden Angaben: Absender der Anzeige, Ansprechpartner und Telefonnummer für Rückfragen, Erscheinungstag der Anzeige, Größe der Anzeige, Genaue elektronische Farbnamen der zu belichtenden Farbauszüge, Programm/Version, mit der die Datei erstellt wurde. Bitte Anzeigendatei, Info-Datei, ggf. zusätzliche Dateien (z. B. Bilder, Schriften) in einem Ordner zusammenstellen.

3. Wie Sie senden

Ordner/Namensgebung: Den Ordner mit allen Dateien benennen Sie wie folgt: Kunde (Erscheinungstag) und ggf. die schon bekannte Auftragsnummer bei der PNN z. B.: Mercedes_2014_0530_31161234_5

Komprimieren: Gepackte Dateien können bearbeitet werden (.sit, .sea, .ZIP). JPEG-Komprimierung nur mit deutlichem Warnhinweis, da je nach eingestelltem Komprimierungsfaktor keine Garantie für die Bildqualität übernommen werden kann!

4. Wohin Sie Ihre Anzeige senden

ISDN/Eurofile: (030) 290 21-132 54 (Leonardo/Mac, ZMG/GZM, mecom-multiconnect, Teles, Fritz, Twist etc.)

E-Mail: anzeigen@pnn.de

FTP: <ftp2.pnn.de>, user: <ftpanzeigen>, Kennwort: [tssenden30](#) Bitte nur komprimierte Daten (zip, sit o. ä.) bereitstellen.

5. Informationen

Rechnerumgebung Mac-Programme: Apple Macintosh, mecom multiconnect-Server, QuarkXPress 6,5.x, FreeHand MX, Adobe CS 4 (ohne Extensions)

Windows-Programme: anzeigen@pnn.de

Formate: Verarbeitung von EPS-Dateien, pdfX3 und ggf. Originaldateien möglich, die mit den o.g. Programmen erstellt wurden - offene Dateien ohne Gewähr. Bitte keine Power Point-Dokumente oder Postscript-Dateien.

Farbanzeigen-/angaben: Schmuckfarben sollen im Dokument auftragsgerecht bezeichnet werden (z. B. HKS04, Farbnummer 2-stellig, ohne Leerzeichen). In der Infodatei müssen alle in der Anzeige verwendeten elektronischen Farbnamen der zu belichtenden Farbformen aufgeführt werden, da nur die entsprechenden Farbauszüge ausbelichtet werden. Schmuckfarben-EPS dürfen keine CMYK-Elemente enthalten.

Gerne informieren wir Sie über Preise und Formate.



Innendienst

Tel.: (0331) 23 76 - 111

Fax: (0331) 23 76 - 400

E-Mail: anzeigen@pnn.de