

Technische Angaben

Satzspiegel Nordisch
Satzspiegel Tabloid

370,5 mm x 528 mm
 240,6 mm x 370,5 mm

| Spaltenbreiten | Anzeigenteil Nordisch | Textteil Nordisch | Anzeigenteil Tabloid |
|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 Spalte | 45,0 mm | 58,5 mm | 45,0 mm |
| 2 Spalten | 91,5 mm | 120,9 mm | 93,9 mm |
| 3 Spalten | 138,0 mm | 183,3 mm | 142,8 mm |
| 4 Spalten | 184,5 mm | 245,7 mm | 191,7 mm |
| 5 Spalten | 231,0 mm | 308,1 mm | 240,6 mm |
| 6 Spalten | 277,5 mm | 370,5 mm | --- |
| 7 Spalten | 324,0 mm | --- | --- |
| 8 Spalten | 370,5 mm | --- | --- |

Druckverfahren

Rollenoffset Zeitungsdruck nach ISO 12647-3:2004
 Druckform Offsetplatten, Computer to plate
 Vierfarb-Anzeigen Druckreihenfolge: Schwarz, Cyan, Magenta, Yellow
 Raster 40 Linien pro cm bzw. 102 Linien pro Inch (lpi)

Druckunterlagen (Auf- und Durchsicht)

Digitale Anlieferung immer bevorzugt! Analoge Anlieferung von Anzeigen bitte nur auf Anfrage.
 Farbanzeigen Datenaufbereitung und Druck nach ISO 12647-3:2004
 ICC-Profile ISOnewspaper26v4.icc, Farbprofil+
 ISOnewspaper26v4_gr.icc, Graustufenprofil
<http://ifra.de>. Downloads. ISO-profile herunterladen.
 Farbanzeigen Europa-Skalen-Farben
 Aufgebaute Zusatzfarben Aus drucktechnischen Gründen werden Zusatzfarben aus der Euro-Skala aufgebaut und können deshalb vom Farbton anderer Fächer abweichen.
 Farbbezeichnungen Yellow = Y; Magenta = M; Cyan = C; Schwarz = K
 Sonderfarben sind auszuschreiben (z. B. HKS04, Farbnummer 2-stellig, ohne Leerzeichen).
 Farbführung,
 Volltondichte (Null-Justierung auf Zeitungspapier-Weiß)
 K-Schwarz = 1.10 C-Cyan = 0.90 M-Magenta = 0.90 Y-Yellow = 0.90 (mit Polfilter und trocken gemessen)
 Farbdeckung Nicht über 240 %; bei großen Flächen oder schweren Motiven Farbdeckung bei ca. 200 % bis 210 %.
 Gewährleistungshinweis Geringfügige Farbabweichungen berechtigen nicht zu Ersatzansprüchen. Bei Anlieferung abweichender Druckunterlagen (auch digitaler) kann keine Gewähr für den Druckausfall übernommen werden.
 Wir empfehlen, mit Bild- und Textelementen einen Abstand von mindestens 8 mm zum Anschnitt einzuhalten.

Rasterabbildungen

Rasterweite 40 Linien pro cm bzw. 102 Linien pro Inch (lpi)
 Bildauflösung Farb- und Graustufenbilder 203 dpi; Strichzeichen max. 1.270 dpi
 Tonwertumfang (Punkt Tiefe/Lichter) Lichter Ton: auslaufend bis 0 %, erster druckbarer Ton ca. 3 %, zeichnende Tiefe: Neutraltiefe max. 90 %
 Rasterpunktform Elliptischer Punkt, Kettenraster.
 Harlequin: elliptical point, centered rosette
 Rasterwinkelung Yellow = 0°; (horizontal 3 Uhr) Cyan = 15°; Magenta = 45°; Schwarz = 135° (gegen Uhrzeigersinn)
 Feinster Strich 0,3 mm
 Tonwertzunahme Im Mitteltonbereich 26 %

Druckunterlagenübertragung

1. Ihr Auftrag

Schriftlicher Auftrag an Tagesspiegel Media.

2. Was Sie senden

Anzeigendatei: Bitte mindestens im Standard PDF/X-3:2003 (mit PDF-Version 1.4 oder höher) oder EPS-Format mit PC-Preview. Andere Formate ohne Gewähr.
Bitte keine DCS-EPS! Formatierte Anzeigen aus Office-Programmen bitte nur als PDF.

Bei Anzeigen, die in PDF-Versionen < 1.4 angeliefert werden, können in digitalen Ausspielungskanälen Darstellungsprobleme (z.B. Haarlinien, Mosaik) auftreten.

Ihre Begleitmail enthält bitte folgende Angaben:

- Kundenname
- Erscheinungstermin
- Größe der Anzeige
- Ansprechpartner mit Telefonnummer für Rückfragen

3. Wohin Sie Ihre Anzeige senden

E-Mail: druckunterlagen@tagesspiegel.de